SCRIVANIE RETTANGOLARI composte da:

PIANI in NOBILITATO
Piani realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/m^2 e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio**, **Canapa**,**Visone** e **Grafite**.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Ogni piano viene fornito con tecnologia EASY FIX (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta) già montato e dotato di sistema FIXED composto da n°4 clip di aggancio realizzate in Nylon6 FV15% in colore NERO.

GAMBE METALLICHE SU RUOTE
Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, previste per i piani rettangolari in 3 tipologie dimensionali: prof. cm 60, 80 e 165.
Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco disponibili nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

GAMBE METALLICHE FISSE
Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, previste per i piani rettangolari in 2 tipologie dimensionali: prof. cm 80 e 165.
Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di piedini regolabili colore nero escursione +10mm.

TRAVERSI STRUTTURALI
Sono realizzati in tubolare di metallo sezione 40 mm sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori, Bianco Opaco Ral 9016 per le gambe color bianco e Antracite Micalizzato per le gambe color Canapa, Visone e Nero. Sui traversi sono presenti dei fori per l'allineamento dell'aggancio EASY FIX.

TAVOLO DESK TRAPEZIO composto da:

PIANI in NOBILITATO
Piani con spigoli arrotondati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio**, **Canapa**,**Visone** e **Grafite**.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

GAMBE SINGOLE METALLICHE SU RUOTE
Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE sezione 40 mm complete di piastra in metallo sp.5 mm con 4 fori per il fissaggio al piano trapezio.
Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco nei colori, BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TAVOLO MEETING TRAPEZIO composto da:

PIANI in NOBILITATO
Piani con spigoli arrotondati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio**, **Canapa**,**Visone** e **Grafite**.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Ogni piano viene fornito con tecnologia QUICK FIX (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta) già montato e dotato di sistema FIXED composto da n° 2 slitte +n° 2 clip di aggancio realizzate in Nylon6 FV15% in colore NERO.

GAMBE METALLICHE SU RUOTE
Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, ogni piano è sempre dotato di 2 tipologie dimensionali: una prof. cm 80 più una prof. cm 120.
Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco disponibili nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TRAVERSI STRUTTURALI
Sono realizzati in tubolare di metallo sezione 40 mm sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori Bianco Opaco Ral 9016 per le gambe color bianco e Antracite Micalizzato per le gambe color Canapa, Visone e Nero. Sui traversi sono presenti dei fori per l'allineamento dell'aggancio EASY FIX.

TAVOLI TONDI composti da:

PIANI in NOBILITATO
Piani realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio**, **Canapa**,**Visone** e **Grafite**.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

GAMBE SINGOLE METALLICHE SU RUOTE
Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE sezione 40 mm complete di piastra in metallo sp. 5 mm con 4 fori per il fissaggio ai piani tondi.
Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco nei colori, BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TAVOLI ALTI RETTANGOLARI composti da:

PIANI in NOBILITATO
Piani con spigoli arrotondati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m^3, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio**, **Canapa**,**Visone** e **Grafite**.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Ogni piano viene fornito con tecnologia QUICK FIX (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta) già montato e dotato di sistema FIXED composto da n° 2 slitte + n° 2 clip di aggancio realizzate in Nylon6 FV15% in colore NERO.

GAMBE METALLICHE SU RUOTE
Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, previste per i piani rettangolari in 1 tipologia dimensionale: prof.cm 80. Tubo poggiapiedi realizzato in TUBOLARE di metallo sezione 30 mm.
Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco disponibili nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TRAVERSI STRUTTURALI
Sono realizzati in tubolare di metallo sezione 40 mm sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori, Bianco Opaco Ral 9016 per le gambe color bianco e Antracite Micalizzato per le gambe color Canapa, Visone e Nero. Sui traversi sono presenti dei fori per l'allineamento dell'aggancio EASY FIX.

SCREEN FRONTALI

Agganciati alla struttura mediante due staffe in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite, dotate di due morsetti a pinza in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite. Disponibili in TESSUTO nelle configurazioni a Semicerchio (L.76 x H.39 cm) e Rettangolare (77, 117, 137 e 157 x H.39 cm) nei colori Mélange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio (questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda) e in NOBILITATO nella configurazione rettangolare nelle finiture AVORIO, NOCE, ALLUMINIO, OLMO (Testa Di Moro, Panna), VULCANO, SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (Sabbia, Argilla), Grafite, Canapa, Visone, Ottanio.

VASCONE per accumulo CAVI per SCRIVANIE DOPPIE

Realizzato in Ferrofilo diam. 4 mm verniciato con polveri epossidiche nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO.
L'aggancio alla struttura avviene mediante l'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color NERO montate su appositi sostegni presenti sul vascone.
Disponibili nelle seguenti DIMENSIONI:
- **Per scrivanie 140, 160, 180 e 200 cm**

VASCONE per accumulo CAVI per SCRIVANIE SINGOLE

Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO.
Disponibili nelle seguenti DIMENSIONI:
- **Per scrivanie 120, 140, 160, 180 e 200 cm**

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI STANDARD

Realizzata in Policarbonato trasparente lunghezza totale 81 cm. Base diam.16,5 cm realizzata in metallo verniciato color Alluminio.

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI PLUS

Passacavi verticale a spirale realizzato in Metallo e setole in Nylon colore nero. Base ed aggancio realizzati in zama finitura Cromo Lucido.

TOP ACCESS

Realizzati in Alluminio, con plastiche di chiusura laterale in ABS, sono disponibili in finitura Verniciato BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO.
L'apertura del coperchio è disponibile nella versione DOPPIA (apertura da entrambi i lati) grazie a particolari cerniere in policarbonato.

COMPLEMENTI WORKSHOP

EASY BOARD
Struttura su ruote per PANNELLO LAVAGNA, realizzata in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm.
Verniciata con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO.
Completa di pannello centrale sp.18 mm, SCRIVIBILE e CALAMITATO. Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

PANNELLO LAVAGNA
Pannello placcato su entrambi i lati in LAMINATO SCRIVIBILE, in finitura avorio, spessore mm 14 con spigoli arrotondati.
Il pannello LAVAGNA ha magneti predisposti sui 2 lati superiori per un perfetto "ancoraggio" alla struttura EASY BOARD.

EASY MONITOR
Struttura su ruote realizzata in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm. Completa di pannello centrale SCRIVIBILE e CALAMITATO sp.18 mm predisposto per fissaggio della staffa porta MONITOR LCD (per Monitor dimensioni max 55 pollici /peso max 15kg).
Verniciata con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO.
Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

EASY TROLLEY
Carrello PORTALAVAGNE su ruote realizzato in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm. Verniciato con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO. Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

PARETINA TESSUTO
Composta da struttura su ruote realizzata in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm.Verniciata con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISONE, NERO. Rivestita in tessuto, con materassino fonoassorbente interno. Per rivestimento tessuto **VEDI CARTELLA TESSUTI IVM**.
Disponibile nelle due versioni: LISCIA o CON TASCHE (su 1 lato). Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

POUFF UP
SGABELLO con SEDUTA IMBOTTITA completamente RIVESTITO in TESSUTO. Base PESANTE che riporta sempre lo sgabello in POSIZIONE VERTICALE.

AUDITORIUM

MODULI
MODULI realizzati in LEGNO di ALTA QUALITÀ (ABETE) trattato con vernice trasparente per una adeguata percezione tattile.
La proposta comprende:
- **MODULO BASE L.100_prof. 150**
- **MODULO SOVRAPPONIBILE L.100 - prof. 56**

CUSCINO
CUSCINO TONDO diametro 40 cm rivestito in tessuto. Per rivestimento tessuto **VEDI CARTELLA TESSUTI IVM**.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

RECTANGULAR DESKS consisting of:

MELAMINE-COATED TOPS
Tops with rounded corners, made of 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m^3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m^2), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey**, **Moss Grey** or **Graphite** finish.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.
Each top comes with EASY FIX technology (a system that allows the tops to be positioned without using hardware), already mounted and fitted with the FIXED system, consisting of four (4) attachment clips made of 15% glass-filled Nylon 6 (BLACK).

METAL LEGS ON WHEELS
Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces, available for the rectangular tops in 3 different sizes: 60, 80 and 165 cm deep.
Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made from moulded ABS and with Black castors (diam. 65 mm).

FIXED METAL LEGS
Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces, available for the rectangular tops in 2 different sizes: 80 and 165 cm deep.
Epoxy powder-coated matte finishes in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black, which can be mixed and matched with the top finishes, as desired.
The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with black adjustable levellers, designed for adjustment of + 10 mm.

STRUCTURAL CROSSPIECES
These are made of 40 mm tubular steel (2 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of matte White (Ral 9016) for white legs and Anthracite Mica for legs with Warm Grey, Moss Grey and Black finishes.
The crosspieces have holes for alignment of the EASY FIX attachment.

TRAPEZIO DESK TABLE consisting of:

MELAMINE-COATED TOPS
Tops with rounded corners, made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m^2), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey**, **Moss Grey** or **Graphite** finish.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

SINGLE METAL LEGS ON WHEELS
Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel complete with 5 mm thick metal plate with 4 holes to fix the trapezoid top.
Epoxy powder-coated matte finishes in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black which can be mixed and matched with the top finishes, as desired.
The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

TRAPEZIO MEETING TABLE consisting of:

MELAMINE-COATED TOPS
Tops with rounded corners, made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m^2), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey**, **Moss Grey** or **Graphite** finish. The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.
Each top comes with QUICK FIX technology (a system that allows the tops to be positioned without using hardware), already mounted and fitted with the FIXED system, consisting of two (2) glides + two (2) attachment clips made of Nylon6 FV15%, coloured BLACK.

METAL LEGS ON WHEELS
Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces; each top is always available in 2 different sizes: 80 and 120 cm deep. Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black, which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

STRUCTURAL CROSSPIECES
These are made of 40 mm tubular steel (2 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of matte White (Ral 9016) for white legs and Anthracite Mica for legs with Warm Grey and Moss Grey finishes.
The crosspieces have holes for alignment of the EASY FIX attachment.

ROUND TABLES consisting of:

MELAMINE-COATED TOPS
Tops made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m^2), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey**, **Moss Grey** or **Graphite** finish.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

SINGLE METAL LEGS ON WHEELS
Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel complete with 5 mm thick metal plate with 4 holes to fix to the round tops. Epoxy powder-coated matte finishes in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black, which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

HIGH RECTANGULAR TABLES consisting of:

MELAMINE-COATED TOPS
Tops with rounded corners, made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m^2), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey**, **Moss Grey** or **Graphite** finish.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.
Each top comes with QUICK FIX technology (a system that allows the tops to be positioned without using hardware), already mounted and fitted with the FIXED system, consisting of two (2) glides + two (2) attachment clips made of Nylon6 FV15%, coloured BLACK.

METAL LEGS ON WHEELS
Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces, available for the rectangular tops in 1 size: 60 and 165 cm deep. Footrest made of 30 mm TUBULAR steel.
Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

STRUCTURAL CROSSPIECES
These are made of 40 mm tubular steel (2 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of matte White (Ral 9016) for white legs and Anthracite Mica for legs with Warm Grey, Moss Grey and Black finishes. The crosspieces have holes for alignment of the EASY FIX attachment.

FRONT SCREENS

Coupled to the structure by means of two brackets made of Nylon 6 FV20% (White or Anthracite), complete with two clips made of Nylon6 FV20% (White or Anthracite). The FABRIC option comes in Semi-circle (L.76 x H.39 cm) and Rectangle (77, 117, 137, and 157 x H.39 cm) configurations, in the following colours: Melange, Orange, Green, Sky Blue, and Sand. These feature a variable density, sound-absorbent mat achieved by thermoforming the material with an aluminium mould, allowing them to absorb a larger spectrum of wavelengths effectively. The LAMINATE screens are available in a rectangle configuration with the following finishes: IVORY, WALNUT, ALUMINIUM, ELM (dark brown, cream), VULCANO, CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (sand, clay), Graphite, Warm Grey, Moss Grey, and Petrol Blue.

CABLE MANAGEMENT TRAY for SIDE-BY-SIDE DESKS

Made of wire mesh (diam. 4 mm) with epoxy powder-coated finish in matte RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.
It is attached to the structure by means of 4 clips made of 20% glass-filled Nylon 6 (BLACK) fitted onto the dedicated brackets on the tray.
Available in the following SIZES:
- **For 140, 160, 180 and 200 cm long desks**

CABLE MANAGEMENT TRAY for SINGLE DESKS

Made of pressed steel sheet with epoxy powder-coated finish in matte RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.
Available in the following SIZES:
- **For 120, 140, 160, 180 and 200 cm long desks**

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (STANDARD)

Made of clear Polycarbonate total length 81 cm. Base diam. of 16.5 cm made of Aluminium-colour coated metal.

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (PLUS)

Vertical cable management vertebrae made of Metal with black Nylon brushes. Base and attachment made of Zamak with Polished Chrome finish.

TOP ACCESS

Made of Aluminium, with ABS end caps, they come in the WARM GREY, MOSS GREY, WHITE or BLACK. coated finish.
The DOUBLE version of the top can be opened from either side, thanks to special polycarbonate hinges.

WORKSHOP ACCESSORIES

EASY BOARD
Structure on wheels for BOARD PANEL, made of 30 mm TUBULAR STEEL.
Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.
Complete with 18 mm thick WRITE-ON/WIPE-OFF and MAGNETIC central board.
Black braked castors (diam. 65 mm).

WHITE BOARD
Board coated on both sides in WRITE-ON/WIPE-OFF LAMINATE in ivory finish, 14 mm thick with rounded edges.
The WHITE BOARD has magnets fitted on the two top sides for perfect anchorage to the EASY BOARD structure.

EASY MONITOR
Structure on wheels made of 30 mm TUBULAR STEEL. Complete with 18 mm thick WRITE-ON/WIPE-OFF and MAGNETIC central board, with provision for attachment of the LCD SCREEN bracket. (for screen size up to 55 inches and/or 15 kg).
Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black. Black braked castors (diam. 65 mm).

EASY TROLLEY
WHITE BOARD TROLLEY on wheels made of 30 mm TUBULAR STEEL.
Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.
Black braked castors (diam. 65 mm).

FABRIC PARTITION
Consisting of structure on wheels made of 30 mm TUBULAR STEEL. Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL 9010 PURE WHITE, WARM GREY, MOSS GREY.
Fabric-coated, with internal sound-absorbent mat. **SEE IVM FABRIC CHART** for fabric upholstery.
Available in two versions: FLAT or WITH POCKETS (on 1 side). Black braked castors (diam. 65 mm).

POUFF UP
STOOL with ALL-FABRIC UPHOLSTERED PADDED SEAT.
HEAVY base that always returns the stool to an UPRIGHT POSITION.

AUDITORIUM

MODULES
MODULES made of HIGH QUALITY WOOD (FIR) treated with clear varnish for appropriate feel.
The offer consists of:
- **BASIC MODULE L.100 - depth 150**
- **STACKING MODULE L.100 - depth 56**

CUSHION
Fabric upholstered ROUND CUSHION (diam. 40 cm) **SEE IVM FABRIC CHART** for fabric upholstery.

All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of them are certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

BUREAUX RECTANGULAIRES composés de :

PLATEAUX en MÉLAMINÉ
Plateaux avec angles arrondis réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, d'une densité d'environ 650 kg/m³, surfacé mélaminé des deux côtés (grammage papier 120 g/m²), avec finition de surface antirayures et antireflets, proposés dans les couleurs **Ivoire**, **Chanvre**,**Vison** et **Graphite.**
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Chaque plateau est fourni avec la technologie EASY FIX (un système qui permet le positionnement des plateaux sans l'utilisation de quincaillerie) déjà monté et équipé de système FIXED composé de 4 clips d'accrochage en Nylon 6 renforcé fibre de verre (15 %) de couleur NOIRE.

PIEDS MÉTALLIQUES SUR ROULETTES
Pieds réalisés en TUBE de métal, section 40 mm, munis de système pour l'accrochage des traverses structurelles, prévues pour les plateaux rectangulaires en 3 types de dimensions : prof. 60, 80 et 165 cm.
Peints avec poudres époxy en finition mate, disponibles dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux. Les pieds sont munis d'embouts en ABS moulé de couleur noire et de roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

PIEDS MÉTALLIQUES FIXES
Pieds réalisés en TUBE de métal, section 40 mm, munis de système pour l'accrochage des traverses structurelles, prévues pour les plateaux rectangulaires en 2 types de dimensions : prof. 80 et 165 cm.
Peints avec poudres époxy en finition mate dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux. Les pieds sont munis d'embouts en ABS moulé de couleur noire et de vérins réglables de couleur noire (max. 10 mm).

TRAVERSES STRUCTURELLES
Elles sont réalisées en tube de métal, section 40 mm, ép. 2 mm, et peintes avec poudres époxy dans les couleurs Blanc Mat RAL 9016 pour les pieds blancs et Anthracite Micacé pour les pieds couleur Chanvre et Vison.
Des trous sont présents sur les traverses pour l'alignement du système d'accrochage EASY FIX.

TABLE DE BUREAU TRAPEZIO composée de :

PLATEAUX en MÉLAMINÉ
Plateaux avec angles arrondis réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, d'une densité d'environ 650 kg/m³, surfacé mélaminé des deux côtés (grammage papier 120 g/m²), avec finition de surface antirayures et antireflets, proposés dans les couleurs **Ivoire**, **Chanvre**,**Vison** et **Graphite**.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

PIEDS INDIVIDUELS MÉTALLIQUES SUR ROULETTES
Pieds réalisés en TUBE de métal, section 40 mm, munis de plaque en métal de 5 mm d'épaisseur avec 4 trous pour la fixation au plateau trapèze.
Peints avec poudres époxy en finition mate dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux. Les pieds sont munis d'embouts en ABS moulé de couleur noire et de roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

TABLE DE RÉUNION TRAPEZIO composée de :

PLATEAUX en MÉLAMINÉ
Plateaux avec angles arrondis réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, d'une densité d'environ 650 kg/m³, surfacé mélaminé des deux côtés (grammage papier 120 g/m²), avec finition de surface antirayures et antireflets, proposés dans les couleurs **Ivoire**, **Chanvre**,**Vison** et **Graphite.**
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Chaque plateau est fourni avec la technologie QUICK FIX (un système qui permet le positionnement des plateaux sans l'utilisation de quincaillerie) déjà monté et équipé de système FIXED composé de 2 glissières + 2 clips d'accrochage en Nylon 6 renforcé fibre de verre (15 %) de couleur NOIRE.

PIEDS MÉTALLIQUES SUR ROULETTES
Pieds réalisés en TUBE de métal, section 40 mm, munis de système pour l'accrochage des traverses structurelles. Chaque plateau est toujours en 2 types de dimensions : un prof. 80 cm plus un prof. 120 cm.
Peints avec poudres époxy en finition mate, disponibles dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR, librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux. Les pieds sont munis d'embouts en ABS moulé de couleur noire et de roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

TRAVERSES STRUCTURELLES
Elles sont réalisées en tube de métal, section 40 mm, ép. 2 mm, et peintes avec poudres époxy dans les couleurs Blanc Mat RAL 9016 pour les pieds blancs et Anthracite Micacé pour les pieds couleur Chanvre et Vison. Des trous sont présents sur les traverses pour l'alignement du système d'accrochage EASY FIX.

TABLES RONDES composées de :

PLATEAUX en MÉLAMINÉ
Plateaux réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, d'une densité d'environ 650 kg/m³, surfacé mélaminé des deux côtés (grammage papier 120 g/m²), avec finition de surface antirayures et antireflets, proposés dans les couleurs **Ivoire**, **Chanvre**,**Vison** et **Graphite.**
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

PIEDS INDIVIDUELS MÉTALLIQUES SUR ROULETTES
Pieds réalisés en TUBE de métal, section 40 mm, munis de plaque en métal de 5 mm d'épaisseur avec 4 trous pour la fixation aux plateaux ronds. Peints avec poudres époxy en finition mate dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR, librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux. Les pieds sont munis d'embouts en ABS moulé de couleur noire et
de roulettes diam. 65mm avec frein de couleur noire.

TABLES HAUTES RECTANGULAIRES composées de :

PLATEAUX en MÉLAMINÉ
Plateaux avec angles arrondis réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, d'une densité d'environ 650 kg/m³, surfacé mélaminé des deux côtés (grammage papier 120 g/m²), avec finition de surface antirayures et antireflets, proposés dans les couleurs **Ivoire**, **Chanvre**,**Vison** et **Graphite.**.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Chaque plateau est fourni avec la technologie QUICK FIX (un système qui permet le positionnement des plateaux sans l'utilisation de quincaillerie) déjà monté et équipé de système FIXED composé de 2 glissières + 2 clips d'accrochage en Nylon 6 renforcé fibre de verre (15 %) de couleur NOIRE.

PIEDS MÉTALLIQUES SUR ROULETTES
Pieds réalisés en TUBE de métal, section 40 mm, munis de système pour l'accrochage des traverses structurelles, prévues pour les plateaux rectangulaires en 1 type de dimensions : prof. 80 cm.
Repose-pieds réalisé en TUBE de métal, section 30 mm.
Peints avec poudres époxy en finition mate, disponibles dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR librement combinables avec les finitions prévues pour les plateaux. Les pieds sont munis d'embouts en ABS moulé de couleur noire et de roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

TRAVERSES STRUCTURELLES
Elles sont réalisées en tube de métal, section 40 mm, ép. 2 mm, et peintes avec poudres époxy dans les couleurs Blanc Mat RAL 9016 pour les pieds blancs et Anthracite Micacé pour les pieds couleur Chanvre et Vison. Des trous sont présents sur les traverses pour l'alignement du système d'accrochage EASY FIX.

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX

Accrochés à la structure au moyen de deux étriers en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite, munis de deux pinces en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur Blanc ou Anthracite.
Disponibles en TISSU dans les configurations Semi-circulaire (L.76 x H. 39 cm) et Rectangulaire (77, 117, 137 et 157 x H. 39 cm) dans les couleurs Mélange Orange, Vert, Bleu et Sable, avec couche insonorisante à densité variable obtenue par thermoformage du matériau dans un moule en aluminium (cette technique permet d'obtenir un produit capable d'absorber un plus large spectre de longueurs d'onde) et en MÉLAMINÉ dans la configuration rectangulaire dans les finitions IVOIRE, NOYER, ALUMINIUM, ORME (Foncé, Crème), VULCANO, BÉTON TALOCHÉ, FEUTRE, PENELOPE (Sable, Argile), Graphite, Chanvre, Vison, Vert pétrole.

CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX DOUBLES

Réalisé en fil de fer diam. 4 mm peint avec des poudres époxy, dans les couleurs Blanc Mat RAL 9016, Chanvre et Vison.
Fixation à la structure à l'aide de 4 clips en Nylon 6 renforcé fibre de verre (20 %) de couleur NOIRE montés sur des supports spéciaux sur le chemin de câbles.
Disponibles dans les DIMENSIONS suivantes :
- **Pour bureaux 140, 160, 180 et 200 cm**

CHEMIN DE CÂBLES pour BUREAUX SIMPLES

Réalisé en tôle pliée et peinte avec des poudres époxy dans les couleurs Blanc mat RAL 9010, Chanvre et Vison.
Disponibles dans les DIMENSIONS suivantes :
- **Pour bureaux 120, 140, 160, 180 et 200 cm**

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE STANDARD

Réalisée en polycarbonate transparent, longueur totale 81 cm. Base diam. 16,5 cm réalisée en métal peint Aluminium.

VERTÈBRE PASSE-CÂBLES, MODÈLE PLUS

Passe-câbles vertical en spirale réalisé en métal et soies en nylon de couleur noire. Base et élément de fixation réalisés en zamak finition Chrome Brillant.

TOP-ACCESS

Réalisés en aluminium, avec couvercles latéraux en ABS, disponibles dans la finition peinte CHANVRE, VISON, BLANC et NOIR.
L'ouverture du couvercle est disponible dans la version DOUBLE (ouverture des deux côtés) grâce à des charnières spéciales en polycarbonate.

ACCESSOIRES

EASY BOARD
Structure sur roulettes pour PANNEAU TABLEAU, réalisée en TUBE DE MÉTAL, section 30 mm.
Peinte avec des poudres époxy finition mate disponible dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR.
Avec panneau central de 18 mm d'épaisseur, INSCRIPTIBLE et MAGNÉTIQUE.
Roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

PANNEAU TABLEAU
Panneau plaqué sur les deux faces en STRATIFIÉ INSCRIPTIBLE, finition ivoire, de 14 mm d'épaisseur avec angles arrondis.
Le panneau TABLEAU a des aimants sur les 2 côtés supérieurs pour une fixation parfaite à la structure EASY BOARD.

EASY MONITOR
Structure sur roulettes réalisée en TUBE DE MÉTAL, section 30 mm. Munie de panneau central INSCRIPTIBLE et MAGNÉTIQUE de 18 mm d'épaisseur, prévu pour la fixation du support pour ÉCRAN LCD. (pour écran dimensions max. 55 pouces/poids max. 15 kg)
Peinte avec des poudres époxy finition mate disponible dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR.
Roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

EASY TROLLEY
Chariot PORTE-TABLEAUX sur roulettes réalisé en TUBE DE MÉTAL, section 30 mm.
Peint avec des poudres époxy finition mate disponible dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON, NOIR.
Roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

CLOISONNETTE EN TISSU
Composée d'une structure sur roulettes réalisée en TUBE DE MÉTAL, section 30 mm, peinte avec poudres époxy finition mate disponible dans les couleurs BLANC RAL 9010, CHANVRE, VISON.
Revêtue en tissu, avec couche insonorisante interne. Pour les revêtements en tissu **VOIR NUANCIER TISSUS IVM**.
Disponible en deux versions : LISSE ou AVEC POCHES (sur 1 côté). Roulettes diam. 65 mm avec frein de couleur noire.

POUFF UP
TABOURET avec ASSISE REMBOURRÉE, entièrement revêtu de tissu.
Base LOURDE qui reporte toujours le tabouret en POSITION VERTICALE.

AUDITORIUM

MODULES
MODULES réalisés en bois de HAUTE QUALITÉ (SAPIN) traité avec vernis transparent pour une perception tactile agréable.
La proposition comprend :
- **MODULE BASE L. 100 - prof. 150**
- **MODULE SUPERPOSABLE L. 100 - prof. 56**

COUSSIN
COUSSIN ROND diamètre 40 cm revêtu en tissu. Pour les revêtements en tissu **VOIR NUANCIER TISSUS IVM**.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI EN et sont certifiés CARB 2 (concernant l'émission de formaldéhyde) pour 100% de la production