


2.2 UPGRADE

LA PARETE EVOGLASS

ivm since 1948

indice/index

pagina/page 10 **EVO**

18 EVO **LIGHT**

26 EVO **ULTRALIGHT**

34 EVO **D_LIGHT**

43 LE PORTE _ EVOGLASS

69 MONOVETRO ATTREZZABILE
BOISERIE D-LIGHT

126 FINITURE

139 MODULI

"Se lavori sui tuoi obiettivi, i tuoi obiettivi lavoreranno per te.
Se lavori sul tuo progetto, il tuo progetto lavorerà per te.
Qualsiasi buona cosa noi costruiamo finisce per costruirci."

If you go to work on your goals, your goals will go to work on you.
If you go to work on your plan, your plan will go to work on you.
Whatever good things we build end up building us.

JIM ROHN





R&D

RICERCA E SVILUPPO : “UN PLUS” FONDAMENTALE PER IVM.
RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DI MATERIALI ESCLUSIVI.
SVILUPPO DI TECNOLOGIE.
UN TEAM “DEDICATO” CHE OPERA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
E CHE TRASFERISCE QUOTIDIANAMENTE IL PROPRIO
KNOW-HOW DI ESPERIENZA, CONOSCENZA TECNICA, CREATIVITÀ.
GARANZIA DI ESCLUSIVITÀ.


RESEARCH & DEVELOPMENT: A REAL ADVANTAGE FOR IVM.
SEEKING INNOVATIVE SOLUTIONS AND EXCLUSIVE MATERIALS
THROUGH RESEARCH.
DEVELOPING TECHNOLOGIES.
A DEDICATED IN-HOUSE TEAM ROUTINELY TRANSFERS ITS KNOWHOW
BASED ON EXPERIENCE, TECHNICAL EXPERTISE AND CREATIVITY.
AN ASSURANCE OF EXCLUSIVENESS.

IVM INTERPRETA LA PARETE DIVISORIA CON CRITERI DI ELEGANZA E LEGGEREZZA, ORIENTANDO LE SCELTE ALLE ESIGENZE DI MERCATO DI ULTIMA GENERAZIONE, SENZA TRASCURARE L'ASPETTO DEL "BENESSERE ACUSTICO".
UN "PROGETTO" PARETE COMPLETO, PER ORGANIZZARE CON RAZIONALITÀ AMBIENTI DI LAVORO FLESSIBILI E DIFFERENZIATI, GARANTENDO RISERVATEZZA E COMFORT ACUSTICO.

IVM'S TAKE ON THE PARTITION WALL IS ELEGANT AND LIGHT, ORIENTING CHOICES TO NEXT GENERATION MARKET DEMANDS, WITHOUT DISREGARDING ACOUSTIC COMFORT. A COMPLETE WALL PROJECT FOR STREAMLINED ORGANISATION OF FLEXIBLE AND SEPARATED WORKPLACES, WHILE GUARANTEEING PRIVACY AND ACOUSTIC COMFORT AT THE SAME TIME.

SINGLE GLASS

MONOVETRO 35x56



EVO

SINGLE GLASS


MONOVETRO 28x45



EVO LIGHT

SINGLE GLASS


MONOVETRO 21x30



EVO ULTRALIGHT


DOUBLE GLASS

DOPPIOVETRO 55x45



EVO D_LIGHT

EVOGLASS



SISTEMA DI PARETE DIVISORIA VETRATA DI ELEVATO LIVELLO TECNOLOGICO ED ESTETICO, PER REALIZZARE UNA SUPERFICIE-VETRO COMPLETAMENTE TRASPARENTE OVVERO SENZA ELEMENTI D'INTERRUZIONE VERTICALE.
IL SISTEMA EVOGLASS È DISPONIBILE NELLA VERSIONE A TUTTA ALTEZZA, IN TRE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PROFILO MONOVETRO (EVO 35X56, EVO LIGHT 28X45, EVO ULTRALIGHT 21X30) ED IN UNA VARIANTE DI PROFILO DOPPIOVETRO (D_LIGHT 55X45).
DI PARTICOLARE INTERESSE ESTETICO_STRUTTURALE LA MONOVETRO ATTREZZABILE E LA BOISERIE D_LIGHT. IL SISTEMA EVOGLASS È INTEGRABILE CON IL SISTEMA INFINITY MEDIANTE L'UTILIZZO DI UNO SPECIALE PROFILO IN ALLUMINIO.

SHIGH-TECH AND EXTREMELY STYLISH GLASS PARTITION WALL SYSTEM TO CREATE A COMPLETELY TRANSPARENT, FRAMELESS GLASS SURFACE.
THE EVOGLASS SYSTEM COMES IN THE FULL HEIGHT VERSION, IN THREE DIFFERENT TYPES OF SINGLE-GLAZED PARTITIONS (EVO 35X56, EVOLIGHT 28X45, EVOULTRALIGHT 21X30) PLUS A DOUBLE-GLAZED OPTION (D_LIGHT 55X45). THE D_LIGHT PANELLING AND THE SINGLE-GLAZED STORAGE WALL ARE PARTICULARLY STYLISH AND STRUCTURALLY EXCITING. A SPECIAL ALUMINIUM PROFILE CAN BE USED TO INTEGRATE THE EVOGLASS SYSTEM WITH THE INFINITY SYSTEM.

pagina/page 10


SINGLE GLASS MONOVETRO

EVO 35X56MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED

18


SINGLE GLASS MONOVETRO

EVO **LIGHT 28X45**MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO
8+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED
8+6 MM LAMINATED

26


SINGLE GLASS MONOVETRO

EVO **ULTRALIGHT 21X30**MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED

34


DOUBLE GLASS DOPPIOVETRO

EVO **D_LIGHT 55X45**MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO
8+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED
8+6 MM LAMINATED

43 LE PORTE _ EVOGLASS
DOORS



ANGOLO 90°
Tappo di giunzione tra i 2 profili orizzontali in ABS verniciato o cromato, per garantire un perfetto allineamento estetico.

90° CORNER
Jointing seal between the two ABS horizontal profiles with coated or chrome finish, to make sure the panels are perfectly plumb and attractive.

EVO



ANGOLO 3 VIE VETRATO
Giunzione tra i pannelli vetrati in policarbonato o in alluminio estruso_ con le medesime finiture del profilo orizzontale.

3-WAY CORNER
Polycarbonate or extruded aluminium T-joints between the glass panels, with the same finishes as the horizontal profile.





EVO
35X56MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE
VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED










SINGLE GLASS MONOVETRO 35X56



PIEDINO DI
REGOLAZIONE
Regolazione +/- 20 MM

LEVELLING FOOT
Levelling adjustment +/- 20 MM





PROFILO EVO sezione 35X56

Consente l'utilizzo di
VETRI STRATIFICATI
5+5 oppure **6+6**,
con la possibilità di
raggiungere diversi livelli
di FONOISOLAMENTO
grazie all'utilizzo di differenti
spessori di PVB.

EVO PROFILE section 35X56

5+5 or **6+6** LAMINATED GLASS
can be used with this, and
different SOUND INSULATION
levels are obtained with a
range of PVB thicknesses.

**PARTENZA
TELESCOPICA MURO**

La partenza
telescopica
permette la
perfetta messa in
bolla anche con
superfici irregolari.

**TELESCOPIC WALL
ABUTMENT POST**

The wall abutment
post allows perfect
levelling even when
surfaces are uneven.

Giunzione tra i
pannelli vetrati in
policarbonato
o in alluminio estruso
con le
medesime finiture
del profilo
orizzontale.

Polycarbonate or
extruded aluminium
T-joints between the
glass panels, with the
same finishes as the
horizontal profile.







EVO **LIGHT**

ANGOLO 3 VIE VETRATO
Giunzione tra i pannelli vetrati in policarbonato o in alluminio estruso_ con le medesime finiture del profilo orizzontale.

3-WAY CORNER
Polycarbonate or extruded aluminium T-joints between the glass panels, with the same finishes as the horizontal profile.

SINGLE GLASS MONOVETRO 28x45

EVOLIGHT,
SISTEMA DI PARETE DIVISORIA VETRATA A TUTT'ALTEZZA A LASTRA SINGOLA, PERMETTE DI OTTENERE IL MASSIMO EFFETTO DI TRASPARENZA E LUMINOSITÀ. DI PARTICOLARE INTERESSE LA PARETE IN CURVA DELL'IMMAGINE, 50 METRI CHE COSTITUISCONO IL RACCORDO DEI DIVERSI SPAZI UFFICIO.

EVOLIGHT,
SINGLE-GLAZED, FULL HEIGHT GLASS PARTITION WALL SYSTEM, GIVING YOU LOTS OF TRANSPARENCY AND LIGHT. THE CURVED WALL IN THE IMAGE IS PARTICULARLY NOTEWORTHY.
50 METRES JOINING THE DIFFERENT OFFICE SPACES.










EVO **LIGHT**
28X45MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE
VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO
8+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED
8+6 MM LAMINATED

SINGLE GLASS MONOVETRO 28x45

DETTAGLI TECNICI _ TECHNICAL DETAILS



PIEDINO DI
REGOLAZIONE
Regolazione +/- 10 MM

LEVELLING FOOT
Levelling adjustment +/- 10 MM



UNA PARETE IN CURVA
DI 50 METRI COME RACCORDO
DEI DIVERSI SPAZI UFFICIO.
MASSIMO EFFETTO DI
TRASPARENZA E LUMINOSITÀ.

A 50-METRE LONG CURVED
WALL TO JOIN THE
DIFFERENT OFFICE SPACES.
SUPREME TRANSPARENCY
AND BRIGHTNESS.



PROFILO EVO**LIGHT**
sezione 28X45

Consente l'utilizzo di
VETRI STRATIFICATI
5+5, **6+6** oppure **8+6** con la
possibilità di raggiungere
diversi livelli di
FONOISOLAMENTO
grazie all'utilizzo di differenti
spessori di PVB.

EVO**LIGHT**
PROFILE **section 28X45**

5+5, **6+6** or **8+6** LAMINATED
GLASS can be used with this,
and different SOUND
INSULATION levels are obtained
with a range of PVB thicknesses.



PARTENZA
TELESCOPICA MURO

La partenza
telescopica
permette la
perfetta messa in
bolla anche con
superfici irregolari.

TELESCOPIC WALL
ABUTMENT POST


The wall abutment
post allows perfect
levelling even when
surfaces are uneven.

ANGOLO 90°
Tappo di giunzione
tra i 2 profili orizzontali
per garantire un
perfetto allineamento
estetico.
Disponibile nelle finiture
ABS verniciato o cromato.

90° CORNER
Jointing seal between
the two ABS horizontal
profiles with coated or
chrome finish, to make
sure the panels are
perfectly plumb and
attractive.









ANGOLO 3 VIE VETRATO
Giunzione tra i pannelli vetrati in policarbonato o in alluminio estruso_ con le medesime finiture del profilo orizzontale.

3-WAY CORNER
Polycarbonate or extruded aluminium T-joints between the glass panels, with the same finishes as the horizontal profile.







EVO **ULTRALIGHT** **21X30**MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE
VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED

SINGLE GLASS MONOVETRO 21x30





PARTENZA TELESCOPICA MURO

Con profilo **ULTRALIGHT** 21x30, come profilo di **partenza muro** prevedere profilo **LIGHT** 28x45.

WALL ABUTMENT POST

With **ULTRALIGHT** 21x30 profile, use **LIGHT** 28x45 profile as the **wall abutment post**.

DETTAGLI TECNICI _ TECHNICAL DETAILS


Possibilità di raggiungere diversi livelli di FONOISOLAMENTO grazie all'utilizzo di differenti spessori di PVB.

Different SOUND INSULATION levels are obtained with a range of PVB thicknesses.

SOLUZIONE A _ SOLUTION A



SOLUZIONE B _ SOLUTION B



In presenza di significativi dislivelli è possibile utilizzare nella parte superiore il profilo EVO**LIGHT** 28x45, mantenendo nella parte inferiore il profilo EVO**ULTRALIGHT** 21x30 (vedi soluzione B)

If surfaces are particularly uneven, it is possible to use EVO**LIGHT** 28x45 profile for the head and EVO**ULTRALIGHT** 21x30 profile for the base (see solution B)



PIEDINO DI
REGOLAZIONE
Regolazione +/- 5 MM

LEVELLING FOOT
Levelling adjustment +/- 5 MM

ANGOLO 90°
Tappo di giunzione tra i 2 profili orizzontali per garantire un perfetto allineamento estetico.
Disponibile nelle finiture ABS verniciato o cromato.

90° CORNER
Jointing seal between the two ABS horizontal profiles with coated or chrome finish, to make sure the panels are perfectly plumb and attractive.







EVO **D_LIGHT**

ANGOLO 90°
Tappo di giunzione tra i 2 profili orizzontali in ABS verniciato o cromato, per garantire un perfetto allineamento estetico.

90° CORNER
Jointing seal between the two ABS horizontal profiles with coated or chrome finish, to make sure the panels are perfectly plumb and attractive.

DOPPIOVETRO 55x45

DOUBLE GLASS

EVO D_LIGHT,
SISTEMA DI PARETE DIVISORIA
VETRATA A TUTT'ALTEZZA
A LASTRA DOPPIA,
CARATTERIZZATO DALLA
LEGGEREZZA DELLA
STRUTTURA CONTENUTA
IN SOLI 45 MM DI SPESSORE.
OTTIME PERFORMANCE ACUSTICHE.

EVO D_LIGHT,
DOUBLE-GLAZED,
FULL HEIGHT GLASS
PARTITION WALL SYSTEM,
FEATURING VERY
LIGHT FRAME,
ONLY 45 MM THICK.
EXCELLENT ACOUSTIC
PERFORMANCE.

IMPROWING
THE SOUND OF
OFFICESPACE



CARATTERISTICHE FONOISOLANTI

LA CAMERA D'ARIA TRA LE DUE SUPERFICI VETRO GARANTISCE
UN NOTEVOLE MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO.

SOUND INSULATION

THE AIR SPACE BETWEEN THE TWO GLASS PANELS GUARANTEES
CONSIDERABLE IMPROVEMENT OF ACOUSTIC INSULATION.

EVO **D_LIGHT** **55X45**MM

VETRO
DISPONIBILE NELLE
VERSIONI:
5+5 MM STRATIFICATO
6+6 MM STRATIFICATO
8+6 MM STRATIFICATO

GLASS
AVAILABLE AS FOLLOWS:
5+5 MM LAMINATED
6+6 MM LAMINATED
8+6 MM LAMINATED





DOPPIOVETRO 55X45

DOUBLE GLASS

DETTAGLI TECNICI _ TECHNICAL DETAILS

PARTENZA TELESCOPICA MURO
La partenza telescopica permette la perfetta messa in bolla anche con superfici irregolari.

TELESCOPIC WALL ABUTMENT POST
The wall abutment post allows perfect levelling even when surfaces are uneven.

Possibilità di raggiungere diversi livelli di FONOISOLAMENTO grazie all'utilizzo di differenti spessori di PVB.

Different SOUND INSULATION levels are obtained with a range of PVB thicknesses.









PIEDINO DI REGOLAZIONE
Regolazione +/- 10 MM

LEVELLING FOOT
Levelling adjustment +/- 10 MM

ANGOLO 3 VIE VETRATO
Giunzione tra i pannelli vetrati in policarbonato o in alluminio estruso con le medesime finiture del profilo orizzontale

3-WAY CORNER
Polycarbonate or extruded aluminium T-joints between the glass panels, with the same finishes as the horizontal profile



EVOGLASS

LE PORTE



PORTE ANTA

BATTENTE



NB
Tutte le varianti ANTA BATTENTE visualizzate, sono disponibili anche nella variante DOPPIA ANTA.

NB
All SINGLE-LEAF options shown are also available as DOUBLE LEAF.

MODULO TECNICO PER PASSAGGIO CAVI
TECHNICAL MODULE TO HIDE CABLES



BATTENTE **LEGNO**
WOODEN DOORS





CERNIERA
A VISTA
OPEN HINGE





CERNIERA
A BILICO
PIVOT HINGE





CERNIERA A
SCOMPARSA
CONCEALED
HINGE

BATTENTE **VETRO FILO LUCIDO TEMPERATO** 10/12 MM
FRAMELESS POLISHED TOUGHENED GLASS DOOR 10-12 MM





CERNIERA
A VISTA
OPEN HINGE





CERNIERA
A BILICO
PIVOT HINGE





CERNIERA
CONTINUA
CONTINUOUS
HINGE

BATTENTE **MONOVETRO INTELAIATO**
FRAMED SINGLE-GLAZED LEAF

INTELAIATO 3 lati
TEMPERATO 10/12 MM

FRAMED 3 sides
TOUGHENED 10-12 MM





CERNIERA
CONTINUA
CONTINUOUS
HINGE

INTELAIATO 4 lati
TEMPERATO 6 MM

FRAMED 4 sides
TOUGHENED 6 MM





CERNIERA
A VISTA
OPEN HINGE

INTELAIATO 4 lati
TEMPERATO 6 MM

FRAMED 4 sides
TOUGHENED 6 MM





CERNIERA
A BILICO
PIVOT HINGE

BATTENTE **DOPPIO VETRO INTELAIATO**
FRAMED DOUBLE-GLAZED LEAF

INTELAIATO 4 lati
TEMPERATO 6MM

FRAMED 4 sides
TOUGHENED 6 MM





CERNIERA
A VISTA
OPEN HINGE





CERNIERA
A BILICO
PIVOT HINGE

MANIGLIE PER BATTENTE LEGNO
HANDLES FOR WOODEN DOOR





HOPPE HCS



A LEVA CON CILINDRO EUROPEO
LEVER WITH EUROPROFILE CYLINDER

MANIGLIE PER BATTENTE MONOVETRO FILO LUCIDO
HANDLES FOR FRAMELESS POLISHED SINGLE-GLAZED DOOR





HOPPE HCS



A LEVA CON CILINDRO EUROPEO
LEVER WITH EUROPROFILE CYLINDER

MANIGLIE PER BATTENTE MONOVETRO INTELAIATO 3 LATI
HANDLES FOR SINGLE-GLAZED DOOR FRAMED 3 SIDES





MANIGLIONE L50 CM
PULL HANDLE L50 CM

MANIGLIE PER BATTENTE MONOVETRO INTELAIATO 3 LATI
HANDLES FOR SINGLE-GLAZED DOOR FRAMED 3 SIDES





HOPPE HCS



A LEVA CON CILINDRO EUROPEO
LEVER WITH EUROPROFILE CYLINDER

MANIGLIE PER BATTENTE MONOVETRO INTELAIATO 4 LATI
HANDLES FOR SINGLE-GLAZED DOOR FRAMED 4 SIDES





HOPPE HCS



A LEVA CON CILINDRO EUROPEO
LEVER WITH EUROPROFILE CYLINDER

MANIGLIE PER BATTENTE DOPPIOVETRO INTELAIATO 4 LATI
HANDLES FOR DOUBLE-GLAZED DOOR FRAMED 4 SIDES





HOPPE HCS



A LEVA CON CILINDRO EUROPEO
LEVER WITH EUROPROFILE CYLINDER

OPTIONAL

MANIGLIA CONTROLLO ACCESSI
(APERTURA ATTRAVERSO UTILIZZO BADGE)

LE PORTE CON CILINDRI
MECCANICI PRE-ESISTENTI
POSSONO ESSERE "RIADATTATE"
CON QUESTO SISTEMA
IN POCHI MINUTI.

ACCESS CONTROL HANDLE
(UNLOCKED WITH BADGE)

IT ONLY TAKES A FEW MINUTES
TO ADAPT DOORS THAT ALREADY
HAVE MECHANICAL CYLINDERS
TO THIS SYSTEM.



CILINDRO DIGITALE CON FUNZIONE
CONTROLLO ACCESSO
(APERTURA ATTRAVERSO UTILIZZO BADGE)

INSTALLABILE CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI PORTA,
SENZA ALCUN CABLAGGIO.
PREDISPOSTO PER UTILIZZO DI
DISPOSITIVI DOTATI DI TECNOLOGIA NFC.

DIGITAL CYLINDER WITH ACCESS
CONTROL FUNCTION
(UNLOCKED WITH BADGE)

CAN BE INSTALLED WITH ANY DOOR TYPE,
NO WIRING NEEDED.
PROVISION FOR USE
WITH NFC ENABLED DEVICES



OPTIONAL

MANIGLIA A CODICE PERSONALIZZATO

LA MANIGLIA PERMETTERÀ L'ACCESSO
ESCLUSIVAMENTE DIGITANDO
L'APPOSITO CODICE.

PERSONAL CODE HANDLE

HANDLE WILL ALLOW ACCESS
ONLY BY ENTERING
THE PERSONAL CODE.



OPTIONAL





SISTEMA DI TENUTA ACUSTICA
UTILIZZABILE PER:
- BATTENTE LEGNO
- BATTENTE MONOVETRO INTELAIATO 4 LATI
- BATTENTE DOPPIO VETRO INTELAIATO 4 LATI

DROP-DOWN NOISE-DAMPING SEAL
FOR:
- WOODEN DOORS
- SINGLE-GLAZED LEAF FRAMED 4 SIDES
- DOUBLE-GLAZED LEAF FRAMED 4 SIDES





SISTEMA DI TENUTA ACUSTICA
UTILIZZABILE PER:
- BATTENTE MONOVETRO,
  CERNIERA CONTINUA INTELAIATO 3 LATI

DROP-DOWN NOISE-DAMPING SEAL
FOR:
- SINGLE-GLAZED LEAF CONTINUOUS
  INTEGRAL HINGE FRAMED 3 SIDES



CHIUDIPORTA A SCOMPARSA
UTILIZZABILE PER:
- BATTENTE LEGNO
- BATTENTE MONOVETRO INTELAIATO 4 LATI
- BATTENTE DOPPIO VETRO INTELAIATO 4 LATI
- BATTENTE MONOVETRO
  CERNIERA CONTINUA, INTELAIATO 3 LATI

CONCEALED DOOR CLOSER
FOR:
- WOODEN DOORS
- SINGLE-GLAZED LEAF FRAMED 4 SIDES
- DOUBLE-GLAZED LEAF FRAMED 4 SIDES
- SINGLE-GLAZED LEAF CONTINUOUS
  INTEGRAL HINGE FRAMED 3 SIDES



PORTE ANTA

SCORREVOLE





SCORREVOLE **VETRO_EVOGLASS**

ANTA SINGOLA
SINGLE LEAF


con BINARIO PORTA INTEGRATO AL PROFILO _ with DOOR TRACK INTEGRATED INTO PROFILE



EVO



EVO **LIGHT**



EVO **ULTRALIGHT**

* EVO **ULTRALIGHT** ANTA SINGOLA:
nella variante con
BINARIO INTEGRATO AL PROFILO,
il profilo superiore _
dove viene agganciato il binario
per lo scorrevole_
è profilo **LIGHT 28x45**MM.
(vedi indicazione immagine)

EVO **ULTRALIGHT** SINGLE LEAF:
in the version with
DOOR TRACK INTEGRATED INTO PROFILE,
the head profile _
where the track is positioned
for the sliding door _
is **LIGHT** profile **28x45 MM**
(see image)

ANTA SINGOLA
SINGLE LEAF

con BINARIO PORTA AGGANCIATO AL VETRO _ with DOOR TRACK FIXED TO THE GLASS



EVO



EVO **LIGHT**



EVO **ULTRALIGHT**

DETTAGLI TECNICI _ TECHNICAL DETAILS



SCORREVOLE **VETRO_EVOGLASS**

ANTA DOPPIA
DOUBLE LEAF

con BINARIO PORTA INTEGRATO AL PROFILO _ con BINARIO PORTA INTEGRATO AL PROFILO




EVO



EVO **LIGHT**

ANTA DOPPIA
DOUBLE LEAF



EVO **ULTRALIGHT**

* EVO **ULTRALIGHT** ANTA DOPPIA:
nella variante con
BINARIO INTEGRATO AL PROFILO,
il profilo superiore _
dove viene agganciato il binario
per lo scorrevole_
è profilo **LIGHT 28x45**MM.
(vedi indicazione immagine)


* EVO **ULTRALIGHT** DOUBLE LEAF:
in the version with
DOOR TRACK INTEGRATED INTO PROFILE, the head profile _
where the track is positioned
for the sliding door _
is **LIGHT** profile **28x45 MM**
(see image)

TIPOLOGIA BINARIO DI SCORRIMENTO
TYPE OF SLIDING TRACK

SCORREVOLE **VETRO_EVOGLASS**

TIPOLOGIA DELLE MANIGLIE
HANDLES

ANTA SINGOLA
SINGLE LEAF





☐ MANIGLIONE
L50 CM
PULL HANDLE
L50 CM




☐ MANIGLIONE
L120 CM
PULL HANDLE
L120 CM



☐ MANIGLIONE
L120 CM
CON SERRATURA A TERRA
PULL HANDLE
L120 CM
WITH FLOOR LOCK

DOPPIA ANTA
DOUBLE LEAF





☐ MANIGLIONI
L50 CM
PULL HANDLE
L50 CM



☐ MANIGLIONI
L120 CM
PULL HANDLE
L120 CM



☐ MANIGLIONI
L120 CM
CON SERRATURA A TERRA
PULL HANDLE
L120 CM
WITH FLOOR LOCK


OPTIONAL

SERRATURA
PER SCORREVOLE AD
ANTA DOPPIA

LOCK
FOR SLIDING
DOUBLE LEAF




La
MONO
VETRO
attrezzabile_
&
La
BOISERIE
D_LIGHT



La MONO VETRO attrezzabile













La MONO VETRO attrezzabile



POMOLO DI APERTURA PER
ANTE PARETE ATTREZZATA
DOTATO DI CHIAVE PIEGHEVOLE

OPENING KNOB FOR DOOR,
WALL UNIT COMPLETE
WITH FOLDING KEY

CERNIERE IN ZAMA APERTURA180°
PER ANTE LEGNO O VETRO

180° OPENING ZAMAK HINGES
FOR WOODEN OR GLASS DOORS





SISTEMA AGGANCIO SCHIENALE
BACK ATTACHMENT SYSTEM







La
BOISERIE
D_LIGHT

ATTREZZABILE & STANDARD

La BOISERIE D_LIGHT **ATTREZZABILE**

LE CONFIGURAZIONI VISUALIZZATE RAPPRESENTANO SOLO UNA MINIMA PARTE DI QUANTO LA COLLEZIONE **BOISERIE D_LIGHT ATTREZZABILE** CONSENTE DI REALIZZARE.

LE MENSOLE _ DISPONIBILI IN ALLUMINIO O CRISTALLO SPESSORE 8 MM _ E I CONTENITORI VANO_DISPONIBILI NELLE FINITURE DEL SISTEMA PARETE _ POSSONO INFATTI ESSERE LIBERAMENTE POSIZIONATI GRAZIE AL PROFILO ORIZZONTALE IN ALLUMINIO, A SUA VOLTA LIBERAMENTE POSIZIONABILE SULLA BOISERIE.

QUANDO NON SI UTILIZZANO GLI ELEMENTI PENSILI, È POSSIBILE INSERIRE PROFILI ESTETICI ORIZZONTALI, SEMPRE IN ALLUMINIO. LO 'SCURETTO' DI CIRCA 3 MM CHE SI VIENE A CREARE, RAPPRESENTA SICURAMENTE UN INTERESSANTE ED ULTERIORE EFFETTO ESTETICO.

LA BOISERIE **D-LIGHT ATTREZZABILE** È UNA COLLEZIONE INDICATA PER AMBIENTI MEETING E DIREZIONALI.
UN PROGETTO 'A SCHEMA LIBERO' PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA PARETE VETRO.

THE CONFIGURATIONS ONLY SHOW SOME OF THE WAYS THE D_LIGHT STORAGE WALL PANELLING COLLECTION CAN BE USED.
THE ALUMINIUM OR GLASS (8 CM THICK) SHELVES AND THE STORAGE CONTAINERS – AVAILABLE IN THE WALL SYSTEM FINISHES – CAN BE FREELY MOVED AROUND THANKS TO THE ALUMINIUM HORIZONTAL PROFILE, WHICH CAN IN TURN BE FREELY POSITIONED ON THE PANELLING.

DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILES CAN BE INSERTED WHEN SHELVING IS NOT USED. THE MORE OR LESS 3-MM DARK LINE THAT THESE CREATE ADDS AN INTERESTING, DECORATIVE EFFECT.

THE **D-LIGHT STORAGE** WALL PANELLING COLLECTION IS SUITABLE FOR CONFERENCE ROOMS AND EXECUTIVE OFFICES.
A 'FREE LAYOUT' PROJECT TO CUSTOMISE THE GLASS PARTITION WALL.



PANNELLATURA BOISERIE CON SOPRALUCE VETRO.
3 MENSOLE IN ALLUMINIO.
PROFILO ESTETICO IN ALLUMINIO ORIZZONTALE.

STORAGE WALL PANELLING WITH TRANSOM WINDOW.
3 ALUMINIUM SHELVES.
DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILE.



PANNELLATURA BOISERIE CON SOPRALUCE VETRO.
2 ELEMENTI VANO ED 1 MENSOLA IN ALLUMINIO.
PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO ORIZZONTALI.

STORAGE WALL PANELLING WITH TRANSOM WINDOW.
2 STORAGE CONTAINERS AND 1 ALUMINIUM SHELF.
DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILES.

TUTTE LE CONFIGURAZIONI SONO REALIZZABILI ANCHE CON
PANNELLATURA CIECA A TUTT'ALTEZZA.

ALL CONFIGURATIONS ARE ALSO POSSIBLE WITH SOLID FULL HEIGHT PANELLING.



PANNELLATURA BOISERIE CON SOPRALUCE VETRO
5 ELEMENTI VANO.
PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO ORIZZONTALI.

STORAGE WALL PANELLING WITH TRANSOM WINDOW.
5 STORAGE CONTAINERS.
DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILES.



PANNELLATURA BOISERIE CON SOPRALUCE VETRO.
PANNELLO DI VETRO CALAMITATO SCRIVIBILE _
OPPURE TRATTATO CON VERNICE SCRIVIBILE.
MENSOLA IN ALLUMINIO.
PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO ORIZZONTALI.

STORAGE WALL PANELLING WITH TRANSOM WINDOW.
WRITE ON/WIPE OFF MAGNETIC GLASS PANEL
OR WITH WRITE ON/WIPE OFF SURFACE COATING.
ALUMINIUM SHELF.
DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILES.

La BOISERIE D_LIGHT **STANDARD**


ANCHE NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD, LA BOISERIE D-LIGHT GARANTISCE UN'ELEVATO IMPATTO ESTETICO. IN QUESTA VARIANTE, I PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO CHE CREANO LO 'SCURETTO' DI CIRCA 3 MM POSSONO ESSERE POSIZIONATI SIA IN SENSO ORIZZONTALE CHE VERTICALE.


GRAZIE ALLA PARTICOLARE STRUTTURA, INOLTRE, SI POSSONO UTILIZZARE FINITURE DIVERSE PER I DIVERSI PANNELLI DELLA BOISERIE _ VEDI SOLUZIONE A.
EFFETTI CROMATICI PER AMBIENTI NON OMOLOGABILI.

THE STANDARD CONFIGURATION OF THE D-LIGHT PANELLING IS ALSO EXTREMELY STYLISH. IN THIS VERSION, THE DECORATIVE ALUMINIUM PROFILES CREATING A MORE OR LESS 3-MM DARK LINE CAN BE POSITIONED BOTH HORIZONTALLY AND VERTICALLY.

NOT ONLY THAT, BUT THE SPECIAL STRUCTURE MEANS DIFFERENT FINISHES CAN BE USED FOR THE DIFFERENT PANELS - SEE OPTION A.
CHROMATIC EFFECTS FOR NON-STANDARD ENVIRONMENTS.

SOLUZIONE A_OPTION A






PANNELLATURE CON SOPRALUCE VETRO
INSERIMENTO DI PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO VERTICALI.

PANELLING WITH TRANSOM WINDOW
INSERTION OF DECORATIVE VERTICAL ALUMINIUM PROFILES.




PANNELLATURE A TUTT'ALTEZZA
CON INSERIMENTO DI PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO VERTICALI.

FULL HEIGHT PANNELLING
WITH INSERTION OF DECORATIVE VERTICAL ALUMINIUM PROFILES.



PANNELLATURE CON SOPRALUCE VETRO
INSERIMENTO DI PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO ORIZZONTALI.

PANELLING WITH TRANSOM WINDOW
INSERTION OF DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILES.



PANNELLATURE A TUTT'ALTEZZA
CON INSERIMENTO DI PROFILI ESTETICI IN ALLUMINIO ORIZZONTALI.

FULL HEIGHT PANNELLING
WITH INSERTION OF DECORATIVE HORIZONTAL ALUMINIUM PROFILES.


SUGGESTIONI MOLTEPLICI IDEE TRASVERSALI

PROGETTARE UN'AMBIENTE È UN'AZIONE IMPORTANTE CHE ESULA DALLA SEMPLICE SELEZIONE DI ELEMENTI DA COLLOCARE IN DEFINITI SPAZI MA CHE ENTRA A PIENA VOCE NELL'INTIMITÀ DI COLORO CHE ANDRANNO A VIVERE NEL TEMPO GLI SPAZI STESSI DA NOI 'PENSATI'.

MULTIPLE SUGGESTIONS, TRANSVERSAL IDEAS

DESIGNING AN ENVIRONMENT IS AN IMPORTANT TASK THAT GOES FOR BEYOND SIMPLY SELECTING ITEMS TO BE POSITIONED IN DEFINED SPACES: RATHER IT TAKES A COMPLETE LEAP INTO THE INTIMACY OF THOSE WHO WILL BE 'LIVING' IN THESE SPACES, AS WE 'DESIGN' THEM.

vetro acidato cross decor



giglio bianco


VETRO STRATIFICATO
PERSONALIZZATO DALL'INSERIMENTO
DI TESSUTI DI ELEVATA QUALITÀ
COLLOCATI FRA DUE PELLICOLE
CON PROCEDIMENTO DI
INCOLLAGGIO SOTTOVUOTO.

IL RISULTATO OTTENUTO È UNA
LASTRA DALL'ALTO CONTENUTO
ESTETICO_DECORATIVO.
ESCLUSIVO


VETRI TESSUTO

LAMINATED GLASS CUSTOMISED
WITH HIGH QUALITY FABRICS
SANDWICHED BETWEEN TWO SHEETS
OF VACUUM-SEALED FILM.

THE RESULT IS A VERY STYLISH,
DECORATIVE PANEL. EXCLUSIVE.



lino bianco



lamè argento

FABRIC-BACKED GLASS



giglio rosso

VETRI LCD
CON PELLICOLA



PER MIGLIORARE LA PRIVACY
CON ECCEZIONALI QUALITÀ OTTICHE
CHE RIDUCONO IL RIVERBERO
PER UN ALTO IMPATTO SCENICO

TO IMPROVE PRIVACY
EXCEPTIONAL OPTICAL QUALITY
THAT REDUCES REVERBERATION
FOR HIGH SCENIC IMPACT



Il PA-LC è un polimero
di cristalli liquidi assemblato.
La superficie conduttiva
interna crea, attraverso
il passaggio dell'elettricità,
l'effetto vedo / non vedo.
La pellicola è interposta
fra due vetri float extrachiaro
dello spessore di 5 mm utilizzando
la tecnica della laminazione,
che si realizza adottando
un sistema sottovuoto che non
utilizza il PVB bensì una pellicola
di EVASAFE (Etilvinilacetato)
con capacità di reticolazione 3D.

PA-LC is an assembled liquid
crystal polymer.
The internal conductive surface
creates a now-you-see-it/now-you-
don't effect through the
passage of electricity.
The film is laminated between
two panes of 5 mm thick
extra-clear float glass.
Created by adopting a vacuum
system that does not use PVB,
but rather an EVASAFE
(Ethyl vinyl acetate) film with
3D reticulation capacity.



VETRI LASER
LAVORAZIONE

Vetro personalizzabile attraverso la modifica della struttura dei suoi cristalli, e quindi della naturale trasmissione della luce, attraverso incisioni laser eseguite nello spessore del materiale.
Il raggio laser penetra nel vetro creando micro-spaccature che, in modo ordinato e calcolato, formano disegni tridimensionali o immagini ad elevata risoluzione.

Tale tecnica, combinata con un'illuminazione dal bordo delle lastre mediante led, favorisce la riflessione e la rifrazione della luce fino a rendere ogni forma luminosa e brillante.

PRODOTTO ESCLUSIVO PER REALIZZARE AMBIENTI DI PARTICOLARE IMPATTO ESTETICO.

EXCLUSIVE PRODUCT TO CREATE PARTICULARLY STYLISH AREAS.

The laser penetrates the glass and creates tiny shatters that form tidy, calculated 3D patterns or high-resolution images.
This technique, combined with LED lighting around the glass panel edging helps the light reflect and refract to make every form bright and shiny.

I NOBILITATI MELAMINE



olmo tortora



olmo testa di moro
olmo dark brown



olmo panna
olmo cream



wengé



rovere sbiancato *whitewashed oak*



noce canaletto *canaletto walnut*



avorio *ivory*



alluminio *aluminium*

GLI IMPIALLACCIATI



wengé



noce canaletto
canaletto walnut

I NOBILITATI **PELLE PRIMOFIORE**



tortora



panna *cream*



fango *mud*



testa di moro *dark brown*

I NOBILITATI **PENELOPE**




argilla *clay*



sabbia *sand*


MODULI
MODULES








MODULI **EVOGLASS**

EVOGLASS MODULES









Ricordiamo che:

IVM utilizza per il 100% della sua produzione pannelli siglati **EPFS.** Contengono cioè una percentuale di emissioni di formaldeide addirittura dimezzata rispetto a quanto prescritto dalla normativa in vigore per la tutela della salute.
La tutela della salute è il primo - **ma non l'unico** - motivo per cui IVM utilizza pannelli siglati EPFS prodotti con legno vergine di provenienza certificata (* marchio FSC).
Questa scelta significa anche:

maggiore tenuta di viti, cerniere, giunti;
maggiore resistenza al peso e agli urti;
maggiore resistenza all'usura del tempo.

IVM utilizza per il rivestimento dei pannelli una carta di **120gr/mq.** Il doppio rispetto a quella utilizzata per rivestire un pannello standard.
Questa scelta significa:

una sensazione tattile di grande naturalezza
una maggiore resistenza all'usura
una 'evidente' qualità estetica

IVM utilizza pannelli dotati di certificazione ambientale **FSC** (Forest Steward Council) secondo il sistema di Qualità Vision 2000.
* Il marchio **FSC** identifica i prodotti contenenti legno proveniente da **foreste certificate**, cioè gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Remember:

IVM uses **EPFS** certified panels for 100% of its production. These contain just half the percentage of formaldehyde emissions permitted by current legislation on health protection.
Indeed, protecting health is the first – **but not the only** – reason why IVM uses EPFS panels produced using virgin wood of certified origin (* FSC marked).
This choice also means:

better holding of screws, hinges, joints;
greater resistance to weight and impact;
greater resistance to wear over time.

IVM uses paper weighing **120 g/m2** for all covers. Double that used to cover a standard panel.
This choice means:

an extremely natural feel;
greater resistance to wear;
clear aesthetic quality.

IVM uses **FSC** (Forest Steward Council) environmentally certified panels according to the Qualità Vision 2000 system.
* The **FSC** marking identifies products that contain wood form **certified forests**, i.e. forests that are managed in a correct, responsible fashion according to rigorous environmental, social and economic standards.

Un nuovo modo di pensare ufficio

Art Direction
Progetto Grafico _Rita Salogni

Photo _Eugenio Luti
Stefano Tonicello

Elaborazione
Fotolito _Overscan

Stampa _Mastergraph

_04/2015



IVM S.p.A
20851 LISSONE (MB) ITALY
Via C. Cattaneo, 90
www.ivmoffice.it
info@ivmoffice.it
Tel. (+39) 039 2443.1
Fax (+39) 039 2443 252

CAMERA DI COMMERCIO MONZA BRIANZA
MADE IN BRIANZA